



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
44	590	450	440

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 25 AVR	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	2,0 kW / 2,3 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
	Ampery	8,7A 230V	
SILNIK	Model	HERON OHV	
	Moc silnika	4 kW / 4000 min-1	
	Ilość cylindrów	1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	163 cm ³	
PALIWO	Rodzaj paliwa	Benzyna	
	Maksymalne spalanie	≤ 0,5 l/kWh przy 75% obciążeniu	
	Pojemność zbiornika	12l	
PRĄDNICA	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
INNE	Napięcie akumulatora		
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A	
	Gniazda podłączeniowe	3x230V 8A	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB	
Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju			
CENA	Wersja otwarta	1 484 zł	1 825 zł
	Zestaw transportowy	487 zł	599 zł
OPCJE	Wanna wychwytowa	250 zł	308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł	148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł	123 zł
UWAGA	Transport	Bezplatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezplatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	