



Waga	Wymiary		
	kg	L [mm]	W [mm]
48	590	450	440

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 30 AVR	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	2,5 kW / 2,8 kW	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
	Ampery	10,8 A 230V	
SILNIK	Model	HERON OHV	
	Moc silnika	4,8 kW / 4000 min-1	
	Ilość cylindrów	1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	208 cm <sup>3</sup>	
PRADNICA PALIWO	Rodzaj paliwa	Benzyna	
	Maksymalne spalanie	≤ 0,5 l/kWh przy 75% obciążeniu	
	Pojemność zbiornika	15l	
PRADNICA	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
INNE	Napięcie akumulatora		
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A	
	Gniazda podłączeniowe	3x230V 10A	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB	
	Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy		
CENA	Wersja otwarta	1 592 zł	1 958 zł
	Zestaw transportowy	487 zł	599 zł
	Wanna wychwytywa	250 zł	308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł	148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł	123 zł
OPCJE		NETTO	BRUTTO
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	