



Waga	Wymiary		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
90	520	450	570

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 55 AVR-1E			
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	5,0 kW / 5,5 kW			
	Obroty RPM	3000			
	Częstotliwość	50 Hz			
	Napięcie	230 V			
SILNIK	Ampery	21,7 A 230V			
	Model	HERON OHV			
	Moc silnika	9 kW / 4000 min-1			
	Ilość cylindrów	1			
	Chłodzenie silnika	Powietrzem			
	Pojemność silnika	389 cm <sup>3</sup>			
	Rozruch	Elektryczny/Ręczny			
	Rodzaj paliwa	Benzyna			
PRĄDNICA PALIWO	Maksymalne spalanie	≤ 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu			
	Pojemność zbiornika	25l			
	Typ	Szczotkowa			
	Regulator napięcia	AVR			
INNE	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1			
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%			
	Napięcie akumulatora				
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A			
	Gniazda podłączeniowe	3x230V 10A			
CENA	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB			
	Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju				
OPCJE	Wersja otwarta	NETTO	3 355 zł	BRUTTO	4 127 zł
	Zestaw transportowy		487 zł		599 zł
	Wanna wychwytowa		250 zł		308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40		120 zł		148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m		100 zł		123 zł
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski			
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką			
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh			