



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
79	690	550	570	

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 60 AVR-3	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	5,0/6,0 kW (400V) 2,0/2,2kW (230V)	
	Obroty RPM	3000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
	Ampery	27,3 A 230V	
SILNIK	Model	HERON OHV	
	Moc silnika	11,2 kW / 3600 min-1	
	Ilość cylindrów	0,8/1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	389 cm ³	
PALIWO	Rozruch	Ręczny	
	Rodzaj paliwa	Benzyna	
	Maksymalne spalanie	≤ 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu	
PRADNICA	Pojemność zbiornika	25l	
	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1 cos 3faz = 0,8	
INNE	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora		
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A	
	Gniazda podłączeniowe	3x230V 8,7A 1x400V 9A	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB	
	Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju		
CENA	Wersja otwarta	3 179 zł	3 910 zł
OPCJE	Zestaw transportowy	487 zł	599 zł
	Wanna wychwytowa	250 zł	308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł	148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł	123 zł
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	