



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
94	680	550	550	

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 68 AVR-1E		
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	6,3/7 kW		
	Obrotory RPM	3000		
	Częstotliwość	50 Hz		
	Napięcie	230 V		
	Ampery	27,3 A 230V		
SILNIK	Model	HERON OHV		
	Moc silnika	11,2 kW / 3600 min-1		
	Ilość cylindrów	1		
	Chłodzenie silnika	Powietrzem		
	Pojemność silnika	439 cm ³		
PALIWO	Rozruch	Elektryczny/Ręczny		
	Rodzaj paliwa	Benzyna		
	Maksymalne spalanie	≤ 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu		
PRĄDNICA	Pojemność zbiornika	25l		
	Typ	Szczotkowa		
	Regulator napięcia	AVR		
	Współczynnik mocy cos	cos 1faz. = 1		
INNE	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%		
	Napięcie akumulatora	12V		
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A		
	Gniazda podłączeniowe	3x230V 10A		
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB		
		Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju		
CENA	Wersja otwarta	3 593 zł		4 419 zł
OPCJE	Zestaw transportowy	487 zł		599 zł
	Wanna wychwytowa	250 zł		308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł		148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł		123 zł
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski		
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką		
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh		