



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
84	680	510	550	

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 68 AVR-3			
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	6,8/6,3 kW (400V) 5,0/5,5 kW (230V)			
	Obrotы RPM	3600			
	Częstotliwość	50 Hz			
	Napięcie	400/ 230 V			
	Ampery	11,4 A/400V a 21,7 A/230V			
SILNIK	Model	HERON OHV LC 190F			
	Moc silnika	11,2 kW / 3600 min-1			
	Ilość cylindrów	1			
	Chłodzenie silnika	Powietrzem			
	Pojemność silnika	439 cm ³			
PALIWO	Rozruch	Ręczny			
	Rodzaj paliwa	Benzyna			
	Maksymalne spalanie	≤ 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu			
PRĄDNIKA	Pojemność zbiornika	25l			
	Typ	Szcotkowa			
	Regulator napięcia	AVR			
	Współczynnik mocy cos	cos 3faz./1faz. = 0,8/1			
INNE	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%			
	Napięcie akumulatora				
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A			
	Gniazda podłączeniowe	1x400V 11,4A, 3x230V 21,7A			
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB			
Miernik częstotliwości / napięcia /licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju,Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju					
CENA	Wersja otwarta	3 459 zł		4 255 zł	
OPCJE	Zestaw transportowy	487 zł		599 zł	
	Wanna wychwytowa	250 zł		308 zł	
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł		148 zł	
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł		123 zł	
UWAGA	Transport	Bezplatny na terenie Polski			
	Serwis zerowy	Bezplatny przed wysyłką			
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh			