



Waga		Wymiary	
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
91	680	510	550

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON EGM 68 AVR-3E	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP / Moc awaryjna LTP	6,8/6,3 kW (400V) 5,0/5,5 kW (230V)	
	Obroty RPM	3600	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	400/ 230 V	
	Ampery	11,4 A/400V a 21,7 A/230V	
SILNIK	Model	HERON OHV LC 190F	
	Moc silnika	11,2 kW / 3600 min-1	
	Ilość cylindrów	1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
	Pojemność silnika	439 cm ³	
PALIWO	Rodzaj paliwa	Benzyna	
	Maksymalne spalanie	≤ 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu	
	Pojemność zbiornika	25l	
PRĄDNIKA	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
	Współczynnik mocy cos	cos 3faz./1faz. = 0,8/1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
INNE	Napięcie akumulatora	12	
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A	
	Gniazda podłączeniowe	1x400V 11,4A, 3x230V 21,7A	
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB	
	Miernik częstotliwości / napięcia /licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju,Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju		
CENA	Wersja otwarta	3 842 zł	4 726 zł
OPCJE	Zestaw transportowy	487 zł	599 zł
	Wanna wychwytowa	250 zł	308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł	148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł	123 zł
UWAGA	Transport	Bezplatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezplatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	