



Waga		Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
86	560	520	675	

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON LPGG 43 AVR-3E			
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	4,8 kW benzyna / 4,5 kW LPG / 4,3 kW NG (400V)			
	Obroty RPM	4000			
	Częstotliwość	50 Hz			
	Napięcie	230 V / 400 V			
SILNIK	Ampery	7 A/400V, 8,7 A/230V			
	Model	HERON OHV			
	Moc silnika	9,5 kW / 4000 min-1			
	Ilość cylindrów	1			
PALIWO	Chłodzenie silnika	Powietrzem			
	Pojemność silnika	389 cm <sup>3</sup>			
	Rozruch	Ręczny, Elektryczny			
	Rodzaj paliwa	Benzyna, LPG, NG			
PRADNICA	Maksymalne spalanie	0,91 kWh benzyna / 0,6kg kWh LPG / 0,6m <sup>3</sup> kWh NG			
	Pojemność zbiornika	25l			
	Typ	Szczotkowa			
	Regulator napięcia	AVR			
INNE	Współczynnik mocy cos	0,8 / 1			
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%			
	Napięcie akumulatora	12V			
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,7A			
CENA	Gniazda podłączeniowe	2 x 230V 8,7A 1 x 400V 7A			
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB			
	Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy	Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju			
	Wersja otwarta	3 769 zł	BRUTTO		4 636 zł
OPCJE	Zestaw transportowy	487 zł			599 zł
	Wanna wychwytowa	250 zł			308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł			148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł			123 zł
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski			
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką			
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh			