



Waga	Wymiary		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
86	530	510	685

PARAMETRY TECHNICZNE		HERON LPGA 50 AVR-1E	
NAPIĘCIE	Moc ciągła PRP	4,7 kW benzyna / 4,4 kW LPG / 4,1 kW NG	
	Obroty RPM	4000	
	Częstotliwość	50 Hz	
	Napięcie	230 V	
SILNIK	Ampery	22,7 A/230V	
	Model	HERON OHV	
	Moc silnika	9,5 kW / 4000 min-1	
	Ilość cylindrów	1	
	Chłodzenie silnika	Powietrzem	
PALIWO	Pojemność silnika	389 cm <sup>3</sup>	
	Rozruch	Elektryczny/Ręczny	
	Rodzaj paliwa	Benzyna, LPG, NG	
PRĄDNIKA	Maksymalne spalanie	0,91 kWh benzyna / 0,6kg kWh LPG / 0,6m3 kWh NG	
	Pojemność zbiornika	25l	
	Typ	Szczotkowa	
	Regulator napięcia	AVR	
INNE	Współczynnik mocy cos	1	
	Zakres regulacji napięcia	+/- 4%	
	Napięcie akumulatora	12V	
	Napięcie ładowarki	12V DC 8,3A	
	Gniazda podłączeniowe	2 x 230V 22,7A	
CENA	Gwarantowany poziom mocy akustycznej	LWA = 108 dB	
	Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju		
OPCJE	Wersja otwarta	3 632 zł	4 467 zł
	Zestaw transportowy	487 zł	599 zł
	Wanna wychwytowa	250 zł	308 zł
	Redukcja wydechu fi30 na fi 40	120 zł	148 zł
	Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m	100 zł	123 zł
UWAGA	Transport	Bezpłatny na terenie Polski	
	Serwis zerowy	Bezpłatny przed wysyłką	
	Gwarancja door to door	12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh	